



Високоєфективний засіб для видалення фарби, лаку, смоли, масляних і жирних плям без особливих зусиль. Також прилипає до вертикальних поверхонь, має дуже високу розчинну здатність і дозволяє точно дозувати. Підходить для багатьох поверхонь, стійких до розчинників.

- Дуже висока розчинна здатність
- Також прилипає до вертикальних поверхонь
- Без вмісту СНС- та NMP
- Точно дозований спрей

Сфера застосування

Спрей для видалення кольору Farb-Ex FS plus видаляє старі шари фарби та лаку з дерева, каменю, металу та деяких видів пластику.

Обробка

Перед застосуванням енергійно струсіть балончик протягом 1-2 хвилин. Обприскати оброблювану поверхню з відстані приблизно 20 см. Після закінчення часу реакції, що становить приблизно 20 хвилин, видаліть шари фарби металевим шпателем. При необхідності повторити процес для декількох шарів фарби. Потім ретельно промийте поверхню водою. Після використання переверніть балончик дотри дном і розпилюйте з порожнього сопла, щоб запобігти засиханню матеріалу в головці сопла.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Примітки

Утворення вибухонебезпечних/легкозаймистих сумішей можливе при недостатній вентиляції та/або під час використання. Забезпечити достатню вентиляцію. Перед використанням перевірте стійкість основи в непомітному місці. Оскільки деякі пластмаси та нестійкі до розчинників матеріали можуть піддаватися впливу, рекомендується накрити їх. Не можна використовувати на склі та пластику, за винятком POM, PVC, PC та PP-EPDM. Не використовуйте пластикові інструменти та утилізуйте зачищені залишки в пункті збору небезпечних відходів. Утилізуйте залишки продукту як небезпечні відходи. Утилізуйте тільки порожні банки для переробки.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.