



Біла мінеральна фарба для внутрішніх робіт на силікатній основі відповідно до стандарту DIN 18363, спеціально призначена для використання в підвальних приміщеннях. Фарба без консервантів на основі калійного силікату є екологічно безпечною та сприяє створенню комфортного мікроклімату в приміщенні. Фарба для підвалів bausilicate практично не має запаху та забезпечує дуже хорошу покривну здатність класу 2.

- Високопроникний
- для мінеральних основ
- ідеально підходить для стін підвалів та гаражів

Сфера застосування

Біла силікатна фарба для внутрішніх робіт у підвальних приміщеннях відповідно до стандарту DIN 18363. Має слабкий запах, не містить консервантів, забезпечує високу покривну здатність та сприятливий мікроклімат у приміщенні.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, таких як штукатурка, бетон або цегляна кладка, а також для існуючих несучих силікатних покриттів. Основа повинна бути чистою, сухою, міцною, очищеною від пилу, жиру і неміцних частинок. Сильно поглинаючі, шліфовані або крейдовані поверхні необхідно заздалегідь обробити ґрунтовкою bausilicate Fixative. Тріщини, отвори та нерівності усунути за допомогою відповідної вирівнюючої суміші bausilicate.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Рекомендується наносити один-два шари, залежно від всмоктуючої здатності та стану основи. Ґрунтовку можна розбавити макс. 10 % силікатного закріплювача Bausilicate. Після висихання першого шару фарби нанесіть верхній шар у нерозбавленому вигляді. Залежно від поглинальної здатності основи та клімату в приміщенні, час висихання становить приблизно 5 годин; за несприятливих умов (наприклад, низька температура або висока вологість) час висихання може бути довшим.

Споживання

приблизно 125 мл/м² на один шар. Точну кількість засобу визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Дотримуватися технічного паспорту. Температура обробки матеріалу, циркулюючого повітря та основи не нижче +5 °C. Інструменти очистити водою відразу після використання. Під час нанесення та висихання забезпечити ретельну вентиляцію. Під час роботи з фарбою не вживати їжу, напоїв та не палити. Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникати контакту з очима та шкірою через високе значення pH. Рекомендуємо носити рукавички та захисні окуляри (без скла). У разі потрапляння на шкіру промити великою кількістю води. У разі потрапляння в очі негайно промийте їх великою кількістю води і, за необхідності, зверніться до лікаря. Для обприскування використовувати комбінований фільтр A2/P2. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. Зберігати щільно закритими в прохолодному, але захищеному від замерзання місці. Номер партії див. на етикетці.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.