Наповнювач для фасадів та вологих приміщень

Технічний паспорт

400g / Пункт №.020333 / EAN 4016215020333



Готова до використання біла емульсійна шпаклівка для вирівнювання внутрішніх і зовнішніх поверхонь стін і стель. Ідеально підходить для вологих приміщень (таких як кухні, ванні кімнати, гаражі) та для невеликих вирівнювальних робіт на фасадах. Чудово підходить для ремонту невеликих тріщин і отворів, а також для вирівнювання нерівних поверхонь.

- Волокнистий наповнювач з високою міцністю
- Ідеально підходить для вологих приміщень (таких як кухні, ванні кімнати та гаражі), а також для невеликих шпаклювальних робіт на фасаді
- легко розгладжується
- твердне без розтріскування
- Погодостійкий

Сфера застосування

Волога шпаклівка для фасадів, ванних кімнат і кухонь для вирівнювання стін і стель. Прилипає до штукатурки, бетону та гіпсокартону, ідеально підходить для мінеральних поверхонь.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною і не містити розділяючих речовин (пил, мастило для опалубки тощо). Видалити погано тримаються шари фарби і штукатурки, що відшарувалися. Глибокі отвори на зовнішніх поверхнях попередньо заповнити шпаклівкою для зовнішніх робіт baufan. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF.

Обробка

Перед застосуванням добре розімніть тюбик. Нанесіть шпаклівку baufan Facade і Damp Room Filler за допомогою шпателя з розгладжувачем до максимальної товщини шару 5 мм. Нерівні ділянки можна вирівняти або протерти вологою ганчіркою. Не наносити наступні шари фарби або клею до повного висихання вирівняної поверхні. Інструменти очищати водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 4 - 7 годин залежно від товщини шару, основи та температури.

Споживання

на мм товщини нанесення --> прибл. 1,7 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: не менше + 5 °C для матеріалу і циркулюючого повітря Час висихання залежить від температури обробки. Відносна вологість вище 90%, особливо в поєднанні з низькими температурами, може суттєво вплинути на час висихання і якісні властивості. Код продукту M-DF02 Код відходів 080410 (відходи клеїв і герметиків). Утилізувати тільки порожні контейнери для вторинної переробки. Залишки висохлого матеріалу можна утилізувати відповідно до коду відходів № 170904 (змішані будівельні відходи та відходи від знесення) або як

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

побутові відходи.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.