Ремонт деревини

Технічний паспорт

400g / Пункт №.101025 / EAN 4016215101025



Готовий до використання ремонт деревини - це світло-коричнева вирівнююча суміш на основі дисперсії з високою наповнювальною здатністю. Чиста, легко наноситься, твердне без розтріскування і залишається злегка еластичною, щоб компенсувати природні рухи деревини. Ідеально підходить для ремонту деревини всередині приміщень, а з відповідним покриттям - і зовні.

- Світло-коричнева шпаклівка для усунення тріщин, отворів і дефектів
- Висока продуктивність наповнення
- твердне без розтріскування
- фарбувальний
- Можна використовувати всередині приміщень, а також зовні з атмосферостійким верхнім покриттям

Сфера застосування

Шпаклівка для деревини для заповнення та вирівнювання тріщин, отворів і країв. Еластична після затвердіння, для внутрішніх і зовнішніх робіт з атмосферостійким покриттям. Професійна якість.

Підготовка

Для дерев'яних поверхонь. Основа повинна бути чистою, міцною і не містити розділяючих речовин. Вивітрену деревину необхідно видалити до міцного шару.

Обробка

Перед застосуванням тюбик добре розім'яти. Видавіть шпаклівку безпосередньо на ділянку, що ремонтується, і розрівняйте шпателем. Цей продукт можна наносити в один шар товщиною до 5 мм. Для більш глибоких отворів можна нанести наступний шар після повного висихання першого шару. Після повного затвердіння шпаклівку можна фарбувати всіма водоемульсійними фарбами та лаками. При використанні на відкритому повітрі після повного висихання необхідно нанести атмосферостійке верхнє покриття. Інструменти очистити водою відразу після використання. Час висихання: приблизно 12 годин (залежно від товщини шару) за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: універсальними колеровочними концентратами.

Споживання

Товщина нанесення на мм → бл. 1,8 кг/м²

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.