



Біла для ремонту плитки та швів

Технічний паспорт

350g / Пункт №.004202008 / EAN 4016215101490



Високоякісна спеціальна затирка для швидкого та чистого ремонту пошкоджених плиткових швів. Ідеально підходить для кухонь та ванних кімнат, оскільки є водостійкою та довговічною. Легко наноситься, рівномірно застигає без тріщин і забезпечує чистий, акуратний вигляд швів. Ідеально підходить для візуального оновлення та збереження цінності кахельних поверхонь стін у приміщеннях.

- Спеціальний розчин для затирання внутрішньої настінної плитки
- Ідеально підходить для швидкого ремонту пошкоджених плиткових швів
- водонепроникний
- для кухні та ванної кімнати
- твердне без розтріскування

Сфера застосування

Затирка для настінної плитки для ремонту пошкоджених швів. Проста у використанні, чисте нанесення та затвердіння без тріщин. Ідеально підходить для ванних кімнат і туалетів.

Підготовка

Місця з'єднання повинні бути сухими, чистими, без пилу та мастила. Видаліть з швів нещільний матеріал. Пористі та неглазуровані плитки перед затіркою зашпаклювати.

Обробка

Перед застосуванням добре розімніть тюбик. Втисніть baufan Tile and Joint Repair безпосередньо в шов, який потрібно відремонтувати, щоб він заповнився без проміжків. Обережно видаліть надлишки розчину (наприклад, гумовим шпателем) до того, як він висохне. Протріть плитку вологою губкою і насухо витріть. Після повного висихання матеріал стає водонепроникним. Час висихання: приблизно 24 години/мм товщини покриття. Час висихання може змінюватися залежно від кліматичних умов і поглинаючої здатності основи.

Споживання

Тримайте тюбик щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 36 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Зберігання

Тримайте тюбик щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу місці. Зберігати в недоступному для дітей місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше 36 місяців від дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: Не зберігати матеріал, циркулююче повітря та субстрат при температурі нижче +5 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникайте вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.