



Високоякісний спеціальний клей для надійного та довговічного приклеювання склотканини, ремонтного та малярного флізеліну, а також важких настінних покриттів. Вражає надзвичайною міцністю зчеплення, дуже високою вологостійкістю та прозорим висиханням. Легко наноситься валиком або пензлем та ідеально підходить для внутрішніх робіт. Забезпечує чисті результати та оптимальну основу для подальших робіт.

- для склотканини, малярного флізеліну, важких настінних покриттів (наприклад, вінілових або текстильних) і шпалер з деревної стружки
- Надзвичайно сильна адгезійна міцність
- Дуже висока вологостійкість у пофарбованому стані
- прозора сушка

Сфера застосування

Паста для скловолокнистих, флізелінових, деревно-стружкових і важких вінілових або текстильних шпалер. Для надійного, довготривалого склеювання всередині приміщень. Ідеально підходить.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, рівномірно поглинати вологу, очищеною від пилу та жиру. Видаліть старі шпалери та фарбу, що погано тримаються. Тріщини, дірки та нерівності зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт baufan. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи, а також відшліфовані поверхні попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення baufan LF.

Обробка

Пропорція змішування: Попереднє обклеювання: 1:20 = 10 л води = бл. 70 м² Деревна стружка: 1:11 = 5,5 л води = бл. 30 м² Ремонтна та армована флізелінова суміш, рельєфна флізелінова суміш, неткана деревна стружка, текстильні шпалери, важкі настінні покриття: 1:10 = 5 л води = бл. 25 м² Склотканина: 1:8 = 4 л води = бл. 22,5 м² Вміст упаковки швидко та швидко висипати в холодну воду, інтенсивно перемішуючи, і ще деякий час продовжувати перемішування. Приблизно через 15 хвилин знову інтенсивно перемішайте суміш. Рівномірно нанесіть клей на основу валиком з коротким ворсом або щіткою по ширині листа. Покладіть розрізаний за розміром лист на свіжий клейовий шар і рівномірно притисніть його без утворення бульбашок. Необхідно дотримуватися інструкцій виробника шпалер або покриття. Якщо це передбачено виробником, нанесіть клей безпосередньо на настінне покриття і приклейте його після закінчення встановленого часу висихання. Не фарбуйте настінне покриття емульсійною фарбою до повного висихання клею.

Зберігання

Зберігати в захищеному від дітей, прохолодному та сухому місці.

Примітки

Не обробляти при температурі нижче +5 °C. Залишки клею негайно видалити водою. Інструменти очищати водою відразу після використання. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як відходи будівельного майданчика. Код відходів EWC 08 04 14.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.