Монтажний клей

Технічний паспорт

300g / Пункт №.102589 / EAN 4016215102589



Готовий до використання дисперсійний клей, що не містить розчинників. Ідеально підходить для швидкого та надійного склеювання деревини, кабельних коробів з ПВХ, декоративних молдингів, декоративних та ізоляційних панелей з полістиролу, керамічної настінної плитки, плінтусів з ПВХ та інших подібних матеріалів всередині приміщень.

- Універсальне застосування
- для дерева, кабельних коробів з ПВХ, декоративних молдингів, декоративних та ізоляційних панелей з полістиролу, керамічної настінної плитки, плінтусів з ПВХ тощо.
- Висока міцність
- без розчинників
- для приміщень

Сфера застосування

Монтажний клей для плінтусів, дерев'яних панелей, декоративних та ізоляційних плит, декоративних профілів, плитки та мозаїки. Для багатьох внутрішніх робіт.

Підготовка

Основа повинна бути достатньо поглинаючою, сухою, стабільною і не містити розділяючих речовин (жиру, пилу тощо). Шліфовані та крейдовані основи необхідно попередньо обробити за допомогою baufan Tiefgrund LF. Якщо матеріал, що приклеюється, не може поглинати вологу, основа повинна бути поглинаючою.

Обробка

Перед використанням добре розімніть тюбик. Нанесіть монтажний клей Baufan крапками або смужками на деталі, що збираються, і щільно притисніть їх. Важкі деталі повинні бути зафіксовані на місці, поки клей не затвердіє. Негайно видаліть залишки клею чистою водою. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання буде довшим.

Споживання

в залежності від основи та товщини нанесення ► приблизно 300 - 500 г/м² Вмісту тюбика вистачає приблизно на 12-20 погонних метрів.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. Якщо контейнер не відкривати та зберігати належним чином, термін придатності становить щонайменше 48 місяців з дати виготовлення (див. етикетку на упаковці).

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.