



Шпалерний клей для швів

Технічний паспорт

60g / Пункт №.102657 / EAN 4016215102657



Готовий до використання дисперсійний клей для додаткового склеювання відкритих швів шпалер на будь-яких поверхнях. Ідеально підходить також для складних місць — наприклад, біля віконних рам та у нішах під радіатори.

- Висока адгезійна міцність
- для всіх шпалер
- без розчинників

Сфера застосування

Готовий до використання дисперсійний клей для додаткового склеювання відкритих швів шпалер на будь-яких основах.

Підготовка

Основа повинна бути стабільною та без пилу.

Обробка

Нанесіть клей для швів шпалер «baufan» на основу або на зворотний бік шпалер і розподіліть його пензлем або невеликим шпателем. Притисніть шпалери.

Час висихання:

Приблизно 10–15 хвилин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, основа з помірною поглинальною здатністю). За несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Зберігання

Трубку слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не під впливом морозу.

Примітки

Зберігати у недоступному для дітей місці. Залишки клею негайно видаляти вологою ганчіркою. Не застосовувати при температурі нижче +5 °C. Інструменти очищати водою одразу після використання.

Інформацію щодо безпеки див. у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.