Клей для шпалер спеціальний

Технічний паспорт

200g / Пункт №.102350 / EAN 4016215102350



Високоякісна похідна целюлози з добавками, що підсилюють адгезію, для надійного приклеювання майже всіх видів шпалер. Може також використовуватися на свіжій, повітряно-сухій штукатурці і тому є особливо гнучкою в застосуванні. Паста легко змішується і з нею легко працювати. Для чистого, рівномірного наклеювання шпалер у приміщеннях.

- Армований синтетичною смолою
- Висока адгезійна міцність
- Для деревно-стружкових і важких шпалер
- Готовність до використання через 30 хвилин
- висихає прозоро
- без консервантів

Сфера застосування

Для наклеювання всіх видів шпалер, в тому числі деревно-стружкових, рельєфних, вінілових, фотошпалер і спеціальних шпалер.

Підготовка

Основа повинна бути чистою, сухою, міцною, поглинаючою, гладкою і не містити розчинників. Зніміть старі шпалери за допомогою засобу для зняття шпалер baufan або засобу для зняття деревної стружки baufan. Тріщини, отвори та нерівності зашпаклювати шпаклівкою для внутрішніх робіт baufan. Шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Сильно поглинаючі основи попередньо обробити ґрунтовкою у співвідношенні 1:40 або ґрунтовкою глибокого проникнення baufan.

Обробка

Пропорція змішування: Попереднє наклеювання: 1:40 = 8,0 л води = 60-80 м² Шорсткі шпалери/важкі шпалери: 1:20 = 4,0 л води = 22-26 м² Спеціальні шпалери/рельєфні шпалери без друку: 1:15 = 3,0 л води = 10-15 м² Вміст упаковки швидко і швидко висипати в холодну воду, інтенсивно перемішуючи, і продовжувати перемішувати протягом короткого часу. Приблизно через 30 хвилин знову інтенсивно перемішайте суміш. Рівномірно нанесіть шпалери, згорніть і залиште для вбирання. Після рекомендованого часу замочування наклейте шпалери встик і рівномірно притисніть їх без утворення бульбашок за допомогою шпалерного пензля, валика або шпателя. Дотримуйтесь інструкцій виробника шпалер. Після використання очистіть інструменти чистою водою. Для підвищення вологостійкості, для слабопоглинаючих основ і для дуже важких шпалер ми рекомендуємо додати одну банку (750 г) клею для шпалер baufan на одну упаковку спеціальної пасти, яка розмішується в готовій клейовій суміші.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в сухому місці. Якщо не відкривати та зберігати належним чином, продукт зберігається щонайменше 48 місяців. Дата виготовлення: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, навколишнього повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Під час роботи не їсти, не пити і не палити. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати на переробку тільки для вторинної переробки.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.