Грунтовка-фарба білого кольору

Технічний паспорт

5l / Пункт №.124758 / EAN 4016215124758



Ця ґрунтовка створює ідеальну основу для високоякісних внутрішніх і зовнішніх покриттів. Вона забезпечує оптимальну підготовку основи та сприяє рівномірному, безпечному нанесенню наступних шарів емульсійних фарб і фарб на основі силіконових смол, а також внутрішніх шарів емульсійних силікатних фарб. Для надійних результатів та чистого, довговічного покриття.

- Біла непрозора спеціальна ґрунтувальна фарба
- відповідальність за посередництво
- Оптимізує час відкритості наступних шарів
- зміцнює поверхню і регулює поглинання
- Не містить розчинників і пластифікаторів
- всередині та зовні

Сфера застосування

Ґрунтовка для внутрішніх і зовнішніх робіт: створює оптимальну основу для дисперсійних, силіконових і дисперсійно-силікатних фарб.

Підготовка

Для всіх мінеральних основ, гіпсокартону та гіпсокартону, флізеліну, емульсійних, силіконових і силікатних фарб, штукатурок на основі синтетичних смол, кольорових металів і багатьох пластмас (для кольорових металів і пластмас нанести пробне покриття). Основа повинна бути міцною, сухою, міцною, чистою і не містити розділяючих речовин. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи попередньо обробити ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Неміцні основи, що не піддаються консолідації та мають погану адгезію, видалити. У разі сумнівів нанести пробний шар.

Обробка

Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Час висихання: прибл. 6 - 8 годин за нормальних умов (20 °C, відносна вологість повітря 65 %, помірно вбираюча основа) - за несприятливих умов висихання триває довше. Колеровка: макс. 10 % універсальних колеровочних концентратів. Вказівки щодо нанесення безповітряним розпиленням: Кут розпилення: 50° Форсунка: 0,023 - 0,027 Тиск розпилення: 120 - 180 бар

Споживання

від 100 до 130 мл/м² на один шар на гладку основу. Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Зберігати щільно закритим у прохолодному, захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання в недоступному для дітей місці термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура обробки матеріалу, циркулюючого повітря та основи не нижче +5 °C. Очищати інструменти водою одразу після використання. Зберігати в недоступному для дітей місці. Обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару утилізувати тільки для вторинної переробки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому сайті www.bb-farben.de або

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

за телефоном 0341/44655-0. Граничне значення вмісту ЛОС в ЄС для цього продукту: (кат.: A/h, Wb) = 30 г/л (2010 р.). Максимальний вміст ЛОС у цьому продукті: 1 г/л. ГІСКОД для лакофарбових матеріалів: BSW20.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.