Латексне сполучне

Технічний паспорт



750ml / Пункт №.067802008 / EAN 4016215100103
2,5l / Пункт №.067803008 / EAN 4016215100127
5l / Пункт №.067804008 / EAN 4016215100141
10l / Пункт №.067805008 / EAN 4016215100165

Концентрована добавка для облагороджування дисперсійних і вапняних фарб, а також для зміцнення шпалерних паст. Підвищує адгезію та стійкість до витирання, покращує адгезію та утворює стійке до скребків, прозоре покриття, що висихає

- для фінішної обробки морилок і вапняних фарб
- для армування шпалерного клею
- стійке до стирання покриття
- висихає прозоро

Сфера застосування

Зв'язуюча речовина для вапняних фарб, а також шпалерного клею. Покращує адгезію та стійкість до витирання, також може використовуватися як прозоре покриття всередині приміщень.

Підготовка

Основа повинна бути сухою, чистою, міцною, без пилу та жиру. Видаліть з основи неміцні матеріали, старі шпалери та фарби, що погано тримаються. Сильно поглинаючі, шліфовані та крейдяні основи заґрунтувати ґрунтовкою baufan Deep Primer LF. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти відповідною вирівнюючою сумішшю baufan.

Обробка

Добавка для клейових і вапняних фарб: Зменшити кількість води, необхідної для змішування фарб, приблизно на 10% і замінити відповідною кількістю латексного сполучного. Добавка для шпалерного клею: У готовий шпалерний клей додати приблизно 20% латексного сполучного. Покриття для шпалер і т.д.: Перед застосуванням добре перемішати і нанести валиком, пензлем, малярським пензлем або відповідним розпилювачем. Для нанесення шпалер використовувати нерозбавленим. Інструменти очистити водою відразу після використання. Не підходить для вінілових шпалер і шпалер з віниловим покриттям! Час висихання: приблизно 5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання буде відповідно довшим.

Споживання

Герметик → від 150 мл/м² Клейова добавка → бл. 750 мл/4 л. клею Кольорова добавка → бл. 1 л./10 л. фарби

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Примітки

Температура нанесення: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Не закривати поверхні, що фарбуються. Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Під час роботи з фарбою не їсти, не пити і не курити. Носіть захисні окуляри. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.