



Високоякісний лляний лак на основі натуральної лляної олії для ефективного захисту та догляду за внутрішньою та зовнішньою деревиною. Глибоко проникає в деревину, має просочувальну дію і надійно захищає від вологи та бруду. Підкреслює природну структуру деревини, не містить смол і висихає до прозорого покриття. Ідеально підходить для меблів, парканів, балок, стільниць та багатьох інших дерев'яних поверхонь - для довготривалого, природного захисту деревини.

- Натуральна олія з насіння льону
- Без смоли
- Прозорий
- Також ідеально підходить для виробництва пігментованих ґрунтовок і як добавка до художніх фарб

Сфера застосування

Захист деревини для герметизації меблів, балок, парканів і стільниць. Водовідштовхувальний, повітропроникний, атмосферостійкий, а також підходить для пігментованих ґрунтовок.

Підготовка

Лак baufan Лляна олія наноситься безпосередньо на суху, чисту і стабільну деревину. Вологість деревини не повинна перевищувати 15%.

Обробка

Ґрунтування деревини: розвести лак baufan Лляна олія 1:1 із замінником скипидару і нанести на дерев'яну поверхню м'яким пензлем або ганчіркою. Для дуже вбираючої або пористої деревини нанесіть другий шар після повного проміжного висихання. Надлишки олії видалити приблизно через 10 хвилин. Приготування олійних і художніх фарб: змішати наявні у продажу кольорові пігменти з нерозбавленим лляним лаком до утворення густої пасти, яку потім довести до консистенції пензля шляхом додавання лляного лаку і невеликої кількості замінника скипидару. Час висихання: приблизно 24 години за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов висихання триває довше.

Споживання

Приблизно 100 мл/м² - залежно від поглинання деревини. Точну кількість визначте шляхом пробного нанесення на об'єкт.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, але захищеному від морозу місці. Мінімальний термін придатності: 36 місяців після відкриття.

Примітки

Температура обробки: від +5 °C до +30 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи. Зберігати в недоступному для дітей місці. Закривати поверхні, які не підлягають фарбуванню. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Інструменти відразу після використання очистити замінником скипидару. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт. Використані ганчірки можуть мати схильність до самозаймання. Тому намочіть використаний посуд водою і розкладіть його на відкритому повітрі для висихання. Порожню тару здавайте тільки на переробку. Утилізуйте контейнери із залишками відповідно до коду відходів EWC № 08 01 11.

Підказка:

Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.