Розмітка спортивних майданчиків

Технічний паспорт

8,5l / Пункт №.103777 / EAN 4016215103777



Високопрозорий маркувальний концентрат для точного і добре видимого маркування спортивних майданчиків і газонів. Чисто білий, дуже економічний і підходить для всіх стандартних маркувальних пристроїв. Забезпечує рівні, довговічні лінії з хорошою адгезією до трави та високою атмосферостійкістю. Ідеально підходить для футбольних полів, тренувальних та ігрових майданчиків - для професійної розмітки з ефективним використанням матеріалів.

- Біла, дуже непрозора маркувальна фарба
- для тимчасової розмітки спортивних майданчиків і газонів
- Підходить для всіх поширених маркувальних пристроїв
- без розчинників
- Швидке висихання
- стійкий до дощу
- Концентрат - можна розбавляти водою
- Дуже економічний

Сфера застосування

Фарба для розмітки ліній на спортивних майданчиках, натуральному газоні та твердому покритті. Дуже хороша адгезія на сухій траві та чітка видимість навіть під час дощу.

Підготовка

Для натуральних трав'яних покриттів, спортивних майданчиків і твердих кортів (тенісних кортів). Поверхні, що обприскуються, повинні бути сухими.

Обробка

Не змішувати baufan Sportplatzmarkierung KONZENTRAT з іншими фарбами. Перед використанням добре перемішати. Ретельно змішати з потрібною кількістю води. baufan Sportplatzmarking KONCENTRATE можна розбавляти до 5 частин води. Чим менше води, тим вища яскравість кольору. Будь ласка, визначте найбільш сприятливе співвідношення змішування шляхом пробного маркування. Нанесення здійснюється за допомогою відповідного маркувального обладнання методом розпилення під тиском. Розбавлений продукт необхідно наносити швидко, оскільки можливе утворення осаду. Відразу після використання ретельно очистити візок/розпилювач чистою водою (розпилювати, поки вода не стане прозорою). Співвідношення змішування: Рекомендується: - перше нанесення: 1:3 - друге нанесення: 1:5 Час висихання: приблизно 2-5 годин за нормальних умов (+20 °C, відносна вологість повітря 65%, помірно поглинаюча основа); за несприятливих умов час висихання відповідно довший. Колеровка: за необхідності можна тонувати відповідними дисперсійними, твердими та колеровочними фарбами (що не містять розчинників) макс. до 5 %.

Споживання

на квадратний метр в нерозбавленому вигляді → бл. 1,2 - 1,8 л (емпіричні значення для ширини 10 см) Вирішальну роль у витраті відіграють стан підлоги, коефіцієнт змішування та метод роботи користувача.

Зберігання

Зберігати контейнер щільно закритим у прохолодному, але захищеному від морозу місці. За умови належного зберігання термін придатності становить щонайменше до: див. етикетку на упаковці.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Примітки

Температура обробки: +5 °C для матеріалу, циркулюючого повітря та основи Зберігати в недоступному для дітей місці. Забезпечити достатню вентиляцію під час нанесення та висихання. Не вдихати туман від розпилення. Уникати вживання їжі, напоїв та куріння під час роботи з фарбою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно промити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, водні шляхи або ґрунт. Порожню тару здавати тільки на переробку. обережно! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте аерозоль або туман. Використовуйте комбінований фільтр A2/P2 при обприскуванні.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.