Спеціальний лак для плитки, ванни та кухні

Технічний паспорт

1 Set / Пункт №.025001000 / EAN 4007954250013



Спеціальний лак для оновлення гладких поверхонь. Ідеально підходить для довготривалого покриття настінної плитки, ванн, душових піддонів та пластикових кухонних фасадів. Забезпечує новий, сучасний вигляд, високу адгезію та стійку поверхню - ідеально підходить для швидкого та чистого ремонту без заміни.

- Надзвичайно стійкий
- глянцеве покриття
- чистий білий
- Можна тонувати універсальними тонуючими концентратами Decomix
- без розчинників
- Базовий набір для 2,8 м²

Сфера застосування

Професійна система для покриття настінної плитки, ванн, душових піддонів і умивальників з емальованої сталі, а також пластикових кухонних фасадів.

Підготовка

Залежно від типу поверхні, на яку наноситься покриття, для кожного застосування потрібні такі додаткові засоби, які не входять до набору: Для нанесення плитки: 1. засіб для чищення плитки та затірки 2. засіб для вилуговування та знежирення Для нанесення емальованих сталевих ванн тощо: засіб для вилуговування та знежирення Для нанесення пластикових меблевих фасадів: засіб для вилуговування та знежирення За необхідності, також потрібен засіб для видалення силікону, напр.

Обробка

1. попередньо обробити поверхню відповідно до інструкції 2. змішати спеціальний лак і затверджувач 3. нанести спеціальний лак пензлем 5. розрівняти спеціальний лак валиком Детальну інструкцію з нанесення можна знайти всередині. Тонування: Для кольорових покриттів на плитці або кухонних фасадах спеціальний лак можна тонувати за допомогою зазначених універсальних тонуючих концентратів PUFAMIX або decoMIX. Не тонуйте спеціальний лак для покриття ванн і душових піддонів.

Зберігання

Тримайте контейнер щільно закритим і зберігайте в прохолодному, захищеному від морозу та недоступному для дітей місці.

Примітки

Не підходить для покриття підлогової плитки, акрилових ванн і стільниць. Основи зі спеціальними брудовідштовхуючими властивостями (наприклад, "ефект лотоса") не підходять для подальшого покриття. Не використовуйте спеціальний лак і затверджувач окремо і не наносьте при температурі нижче +5 °C. Інструменти після використання очищайте водою. Інструменти після використання очищати водою, а порожню тару здавати тільки на переробку. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом з побутовими відходами або як будівельне сміття. Незатверділі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC 08 04 11. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.