Фасадна фарба на основі силіконової смоли

Технічний паспорт



5l / Пункт №.021125 / EAN 4016215021125
10l / Пункт №.021132 / EAN 4016215021132

Високоякісне біле фасадне покриття для нового фарбування та ремонту. Фасадна фарба на основі силіконової смоли забезпечує дифузію водяної пари та вирізняється дуже високою покривною здатністю й надзвичайно низькою схильністю до забруднення. Завдяки вбудованому довготривалому захисту плівки поверхня надійно захищена від водоростей та зелених нальотів. Поверхня з мінеральним матовим покриттям забезпечує вишуканий вигляд фасаду.

- Надзвичайно біле, стійке до скребків фасадне покриття
- З довготривалим плівковим захистом від водоростей та зелених відкладень
- Дуже висока непрозорість
- Водовідштовхувальний засіб з ефектом бісеру
- Дуже висока проникність водяної пари
- мінеральний матовий
- безповітряне розпилення
- 1 літр на приблизно 6 м² для одношарового нанесення на гладку основу

Сфера застосування

Біла фарба для фасадів, що забезпечує тривалий захист від атмосферних впливів. Ідеально підходить також для нанесення на будівлі, що перебувають під охороною як пам’ятки архітектури, а також на штукатурки з високим вмістом вапна.

Підготовка

Застосовується на всіх мінеральних основах (таких як бетон, цегляна кладка, шпаклівки, цементна штукатурка тощо), натуральному камені, міцно закріплених і несучих старих покриттях із силіконової смоли, силікату, дисперсійно-силікатних та матових, поглинаючих дисперсійних фарб, а також на неушкоджених системах зовнішньої теплоізоляції. Основа має бути сухою, чистою, міцною та поглинаючою, без пилу та жиру. Видалити з основи сипучий матеріал та погано прикріплені покриття. Сильно поглинаючі, піщані та крейдяні основи обробити ґрунтовкою baufan на основі силіконової смоли. Нові базові штукатурки слід залишити для повного затвердіння щонайменше на 14 днів. Тріщини, отвори та нерівності вирівняти за допомогою відповідної шпаклівки baufan.

Обробка

Перед використанням ретельно перемішайте та нанесіть валиком, щіткою, пензлем, плоскою щіткою або відповідним розпилювачем. Рекомендується нанести два шари фарби. Перший шар можна розбавити водою не більше ніж на 10 %. Після повного висихання першого шару нанесіть другий шар у нерозбавленому вигляді. Між нанесенням шарів дотримуйтесь інтервалу висихання не менше 12 годин. Фарбу не слід наносити під прямими сонячними променями, при сильному вітрі або при загрозі дощу. При фарбуванні великих площ, щоб уникнути слідів, працюйте за принципом «мокре на мокре». Робочі інструменти слід очищати водою відразу після використання.

Час висихання:
приблизно 12 годин за нормальних умов (+20 °C, 65 % відносної вологості повітря, помірна поглинаюча здатність основи); за несприятливих умов час висихання відповідно збільшується.

Тінювання:
Максимум 3 % універсальних концентратів для тінювання (лише типи LW-Oxyd) або повноколірних фарб та фарб для тінювання, придатних для зовнішніх робіт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.

Вказівки щодо нанесення методом безповітряного розпилення:
Кут розпилення: 50°
Сопло: 0,023 – 0,027
Тиск розпилення: 120 – 180 бар

Споживання
Гладкі поверхні/шпаклівка з дрібним зерном → від 150 мл/м²
Точну витрату слід визначити шляхом нанесення пробного шару на об’єкт.

Зберігання
Тару слід щільно закрити та зберігати в прохолодному місці, але не на морозі.

Примітки
Температура нанесення:
від +5 °C до +30 °C для матеріалу, повітря та основи

Обов’язково накрийте скляні поверхні, оскільки бризки фарби зі скла видалити надзвичайно важко. Накрийте поверхні, які не підлягають фарбуванню.

Перед нанесенням ознайомтеся з інформацією щодо безпеки у паспорті безпеки. Актуальні паспорти безпеки можна отримати на нашому веб-сайті www.baufan.de.

Зберігати у недоступному для дітей місці. Під час нанесення розпилювачем використовуйте комбінований фільтр A2/P2. Під час нанесення та висихання забезпечте достатню вентиляцію. Уникайте прийому їжі, пиття та куріння під час роботи з фарбою. Уникайте контакту з очима та шкірою. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно ретельно промийте водою. Не допускати потрапляння в каналізацію, водойми або ґрунт.

Граничне значення ВОС ЄС для цього продукту (кат.: A/c, Wb) = 40 г/л (2010). Максимальний вміст ВОС у цьому продукті: 1 г/л.

Утилізація:
На переробку здавати лише повністю спорожнені ємності. Засохлі залишки матеріалу можна утилізувати разом із побутовими відходами або як будівельні відходи. Рідкі залишки утилізувати відповідно до коду відходів EWC № 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Електронна пошта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Підказка:
Вся інформація та дані, що містяться в цьому паспорті, ґрунтуються на нашому практичному досвіді та лабораторних випробуваннях і відображають сучасний рівень розвитку техніки. Однак вони призначені лише для загального ознайомлення і не є гарантією конкретних властивостей або експлуатаційних характеристик. Оскільки умови зберігання, транспортування та використання продуктів знаходяться поза нашим контролем, ми не несемо жодної юридичної відповідальності за надану тут інформацію. Відповідальність за визначення придатності продукту для використання за призначенням в умовах конкретного об'єкта або проекту несе користувач.